

LEAK-209D 泄漏测试仪



应用范围

适用于冻干西林瓶、卡式瓶、安瓿瓶、注射笔、空注射器、预罐封注射器、水针、粉针等各类软包装或硬包装容器的密封测试。

主要特点

- 真空衰减原理，无损检测
- 大尺寸触摸屏操作
- 真空泵自动启停，无需人工开关
- 采用绝压、差压双传感器测试技术
- 定量、快速检测，小于 1 分钟
- 测试腔采用 316L 不锈钢材质，耐腐蚀，易清洁
- 测试腔更换简单，具有良好的可扩展性
- 多种试验模式可选择，可满足各种标准、非标试验
- 测试结果多种单位输出
- 配置自行检验功能
- 配置微型打印机，可自动打印试验数据
- 配置标准通信接口，以太网接口

技术指标

试样工位: 1

测试时间: <1min

极限真空: <100pa

分辨率: 1pa

测试灵敏度: 0.03ccm / 5.0e-04mbar.l / s(1um)

外形尺寸: 500 mm (L) × 350mm (B) × 400 mm (H)

电 源: AC 220V 50Hz

净 重: 20 kg

执行标准

ASTM F2338 YY/T0681.18-2020

产品配置

标准配置: 主机、测试腔、真空泵

选 购 件: 标准漏孔、微型气体流量计