

PKG-1201 泄漏测试仪



应用范围

适用于各种包装袋、包装容器等产品封口强度、胀破压力、泄漏率等指标的量化测定。

主要特点

- 正加压测试原理
- 破裂测试，标准蠕变，蠕变破裂等试验模式
- 支持膨胀抑制、膨胀非抑制测试
- 支持三边封开口包装测试
- 支持防盗瓶盖测试
- 工业 TFT 屏，触摸屏操作
- 零导航深度的扁平化界面 UI，操作更加方便快捷
- 真彩色液晶显示试验数据
- 过压保护设计
- 配置标准通信接口
- 支持 DSM 实验室数据管理系统，可实现数据统一管理（另购）

技术指标

测试范围： 0~800kPa （标配）

0~0.6MPa （可选）

0~1.6MPa （可选）

气源压力：不大于 1.1MPa （用户自备）

外形尺寸：345mm (L) × 410 mm (B) × 170mm (H)

试验座尺寸：300mm (L) × 350mm (B) × 330mm (H)

电 源：AC 220V 50Hz

净 重：25kg

执行标准

GB 18454、GB 19741、GB 10440、GB 17447、ASTM F2054、ASTM F1140、ISO 11607-1、ISO 11607-2、
GB/T 17876、GB/T 10004、GB/T 10005、BB/T 0003、BB/T 0025、QB/T 1871、YBB 00162002、YBB
00252005

产品配置

标准配置：主机、测试架、微型打印机

选 购 件：开口包装试验辅具、抑制包装试验辅具、防盗瓶盖试验辅具、软管密封性能试验辅具、配套软
件、通信电缆、DSM 实验室数据管理系统

注：产品技术规格如有变更，恕不另行通知，SYSTESTER 思克保留修改权与最终解释权！